heibad
Heidecker Badmöbel

MONTAGEANLEITUNG
OPAL

INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2 - 8 Montageablauf mit hilfreichen Tipps

Seite 9 - 14 Bohrpläne

Seite 15 - 16 Pflegeanleitungen

Stand: 13.10.2020

ALLGEMEINE MONTAGE >> DEMONTAGE VON SCHUB UND TÜR

Genereller Montageablauf:

1. *Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.*
2. *Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!*
3. *Alle Türen und Schubkästen aushängen*
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 3: DEMONTAGE VON SCHUBKÄSTEN UND SPIEGELTÜREN

Aushängen der Schubkästen

1. Schubkastenstopper nach innen drücken



ACHTUNG: Erst dann ist Aushängen des Schubkastens möglich!

2. Schubkasten aushängen



Demontage von Spiegeltüren

Ausclipsen der Spiegeltüren



Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. *Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11*
5. *Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.*
6. *Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 6: KORPUS AUFHÄNGEN UND AUSRICHTEN

Waschtischunterschrankaufhänger

... in montiertem Zustand und für Justage



Demontage von Waschtischunterschrank:



Spiegelschrankaufhänger



Tiefeneinstellung
max 25mm

Höhenverstellung mittels
Übersetzungsgetriebe
± 9 mm

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. *Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 6: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK



Stromanschluss, der mit stromführenden Leitungen verbunden wird

ACHTUNG:

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.

Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. *Schubkästen und Türen wieder einhängen.*
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 7: MONTAGE VON TÜREN UND SCHUBKÄSTEN

Montage der Schubkästen

1. Schubschienen ganz nach hinten schieben



2. Schubkasten einsetzen und nach hinten schieben



Montage der Spiegeltüren

1. Scharnier öffnen



2. Scharnier in die Montageplatte einclipsen



Montage des Spiegeltürgriffes

HINWEIS: Vor dem Aufkleben des Griffes die Spiegelfläche **fett- und staubfrei** reinigen



Spiegel-
türansicht
VORNE



ACHTUNG:
Spiegeltürgriff lässt sich nach dem Aufkleben nicht mehr lösen und / oder versetzen!

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON SCHUBKÄSTEN

Justieren der Schubkästen



Lösen der Abdeckkappen

Wenn vorhanden, muss vor der Justage der Winkel unten zwischen Schubkastenboden und Front gelöst werden!



Justage nach oben und unten ...

... oder nach rechts und links

ACHTUNG:
Beidseitige Einstellung ist notwendig, um Auswirkung zu erkennen!!!

Justage der Neigung

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen (Seite ... und ...)
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON TÜREN

Justieren der Holztüren

Höhenverstellung



ACHTUNG:
Höhenverstellung nach Montage der Spiegeltür kurz lösen und anschließend wieder fest anziehen um Spannungen in der Tür zu vermeiden!!!

Seitenverstellung



Tiefenverstellung



Justieren der Spiegeltüren

Seitenverstellung



Tiefenverstellung



Höhenverstellung



ALLGEMEINE MONTAGE
>> WASCHTISCH VERSILIKONIEREN

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> siehe Seite 9 bis 11
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. *Den Waschtisch auflegen und befestigen.*
10. *Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.*

HINWEIS ZU PUNKT 10: WASCHTISCH MIT SANITÄRSILIKON ABDICHTEN

HINWEIS:

ALLE Fugen zwischen Waschtisch und Unterschrank müssen versilikoniert werden.
Sollte keine Silikonfuge gezogen sein, übernehmen wir bei Aufquellen KEINE Haftung!



Wichtiger Hinweis VOR DER MONTAGE:

Dieser Waschtisch wurde nach den neuesten ECPA – Qualitätsrichtlinien produziert und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Trotzdem bitte den Waschtisch vor der Installation / Montage auf eventuelle Schäden (z. B. Transportschäden) überprüfen!
Bei Mängeln den Waschtisch nicht einbauen, sondern umgehend mit der Fa. heibad (Tel.: 09177 / 484990) in Verbindung setzten. Bitte teilen Sie die Auftragsnummer mit!

Ergänzung für Glaswaschtische:
Wasserhahn und Ablaufsyphon keinesfalls zu fest anziehen(nur handfest)!
Bitte alle werksseitig beiliegende Gummidichtungen verwenden! Ferner sollten Sie eine zusätzliche Dichtung zwischen Waschtisch und Armatur einsetzen, damit kein Metall mit Glas direkt in Berührung kommt.
Es könnten sonst Spannungsrisse auftreten!

MONTAGEMASSE OPAL 900MM MIT LICHTBOARD

Funktionsweise Sensorschalter:
An/Aus: Hand am Sensor vorbei bewegen (ca. 2-5 cm entfernt)
Dimmung: Hand vor den Sensor halten (ca. 2-5 cm entfernt)

Anlagenbestellcode

OPA 090 ... L



Abbildung (beispielhaft)



SPS 090 OP 1 L

ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte Schläuche benötigt

MEW 090 OP 1 L

GLW 090 OP 1 L



WTU 090 OP ... L

OKFFB ▼

HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes
... R (d.h. Ablage RECHTS)
sind Maße spiegelverkehrt!!!

MONTAGEMASSE OPAL 1100MM MIT LICHTBOARD

Anlagenbestellcode

OPA 110 ... L

Funktionsweise Sensorschalter:
An/Aus: Hand am Sensor vorbei bewegen (ca. 2-5 cm entfernt)
Dimmung: Hand vor den Sensor halten (ca. 2-5 cm entfernt)



Abbildung (beispielhaft)



SPS 110 OP 1 L →

ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte Schläuche benötigt

MEW 110 OP 1 L →

GLW 110 OP 1 L

WTU 110 OP ... L →



HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes
... R (d.h. Ablage RECHTS)
sind Maße spiegelverkehrt!!!

MONTAGEMASSE OPAL 1300MM MIT LICHTBOARD

Funktionsweise Sensorschalter:
An/Aus: Hand am Sensor vorbei bewegen (ca. 2-5 cm entfernt)
Dimmung: Hand vor den Sensor halten (ca. 2-5 cm entfernt)

Anlagenbestellcode

OPA 130 ... L



Abbildung (beispielhaft)



SPS 130 OP 1 L

ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte Schläuche benötigt

MEW 130 OP 1 L

GLW 130 OP 1 L



WTU 130 OP ... L

OKFFB ▼



HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes ... R (d.h. Ablage RECHTS) sind Maße spiegelverkehrt!!!

MONTAGEMASSE OPAL 900 MM MIT LICHTSEGEL



Abbildung (beispielhaft)

SPS 090 OP 2 L



ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte Schläuche benötigt

MEW 090 OP 1 L

GLW 090 OP 1 L

WTU 090 OP ... L



HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes
... R (d.h. Ablage RECHTS)
sind Maße spiegelverkehrt!!!

MONTAGEMASSE OPAL 1100 MM MIT LICHTSEGEL





Abbildung (beispielhaft)

SPS 110 OP 2 L

ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte
Schläuche benötigt



MEW 110 OP 1 L

GLW 110 OP 1 L

WTU 110 OP ... L



HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes
... R (d.h. Ablage RECHTS)
sind Maße spiegelverkehrt!!!

MONTAGEMASSE OPAL 1300 MM MIT LICHTSEGEL



Abbildung (beispielhaft)

SPS 130 OP 2 L



ACHTUNG:
Bei Armatur werden ggf. verlängerte Schläuche benötigt

MEW 130 OP 1 L

GLW 130 OP 1 L

WTU 130 OP ... L



HINWEIS:

Bei Möbelanlagen mit dem Bestellcodes
... R (d.h. Ablage RECHTS)
sind Maße spiegelverkehrt!!!

PFLEGEHINWEISE FÜR WASCHTISCHE

heibad Heidecker Badmöbel

MINERALGUSSWASCHTISCHE

Täglich Reinigung und Pflege:
Zur täglichen Pflege von Mineralguß benötigen Sie in der Regel nur klares Wasser und ein feuchtes Tuch um die Brillianz zu erhalten. Bei leichter Verschmutzung des Waschtisches empfehlen wir die Reinigung mit Seifenwasser oder einem handelsüblichen, milden Spülmittel. Hierfür ist ein weiches Tuch zu verwenden. Kalkablagerungen können Sie mit Haushaltsessig oder nicht scheuernden, kalklösenden Flüssigkeitsreinigern in Verbindung mit einem ebenfalls weichen Tuch schonend entfernen.

Pflege bei leichten Flecken:
Handelsübliche Möbel- oder Autopolitur auftragen, den Fleck / Kratzer mit einem Poliertuch unter leichtem Druck ausreiben.
Tipp:
Gelegentliches leichtes Aufpolieren der Oberfläche bringt neuen Glanz auf Ihren Waschtisch!

Achtung!
Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung und Pflege stark säurehaltige, aggressive oder scheuernde Mittel verwendet werden.
Vorsichtig sollten Sie auch mit allen flourhaltigen oder alkoholischen Substanzen sein (z. B. verschiedene medizinische Zahncremes, Rostentferner, Nagellack, etc.) .
Bitte achten Sie darauf, Rückstände davon sofort zu entfernen!!!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Kosten, die sich durch Nichtbeachtung dieses Hinweises ergeben!!!

GLASWASCHTISCHE

Produktqualität
Ihr Waschtisch besteht aus 15mm starkem Flachglas, das bei 700 Grad Celsius thermisch verformt und anschließend auf der Unterseite mit einem speziellen Sand-strahlverfahren mattiert wurde. Kleine Unregelmäßigkeiten in Struktur und Dichte sind daher unvermeidlich. Ebenso sind geschlossene Luftbläschen unter 3mm Durchmesser kein Reklamationsgrund.

Gebrauch
Glas ist –ähnlich Keramik- sehr hart, aber spröde. Die Oberfläche kann durch starke Stoßeinwirkung, sowie schwere und kratzende Gegenstände beschädigt werden.
Rissbildungen sind möglich, daher bei Wassereinlass schnelle Temperaturwechsel vermeiden (thermischer Kalt – Heiß – Schock)!
Wassertemperatur von 55 Grad Celsius bitte nie überschreiten!!!

Reinigung und Pflege
Bitte verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und spezielle Glas- bzw. Essigreini-ger und ein weiches Tuch. zum Schutz der Oberfläche sollten Sie verschüttete Sub-stanzen wie Lösungsmittel, Nagellackentferner, Haarfärbemittel oder Farbe sofort entfernen!

heibad Heidecker Badmöbel

PFLEGEHINWEISE FÜR SPIEGEL UND MÖBEL

SPIEGEL

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier **ohne Reinigungsmittel** abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!

MÖBEL

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben. Wasserrückstände müssen sofort weggewischt werden. Bei Aufquellen der Möbel werden keine Reklamationen übernommen!



HINWEIS:
Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.
Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

6 JAHRE GARANTIE

heibad
Heidecker Badmöbel

heibad Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881
E-Mail: info@heibad.de // Internet: www.heibad.de